



# CATANIA

## K35G, K55G

- ✓ Idealny do podgrzewu wody użytkowej dla jednego punktu poboru w dowolnego typu obiektach.
- ✓ Małe wymiary i kompaktowa budowa umożliwiają Ci montaż nawet w bardzo małej przestrzeni, np. w szafce kuchennej.
- ✓ Nowoczesny design sprawia, że urządzenie możesz instalować w widocznym miejscu.
- ✓ Podgrzewacze przepływowe uniemożliwiają powstanie bakterii legionella.
- ✓ Podgrzewasz wodę tylko wtedy, kiedy jej potrzebujesz i to bez zbędnego czekania.
- ✓ Urządzenie montujesz w bezpośrednim sąsiedztwie punktu poboru, dzięki czemu nie tracisz ciepła na przewodach tak jak w przypadku centralnych podgrzewaczy wody.
- ✓ Prosty montaż i intuicyjna obsługa.
- ✓ Bezpieczne użytkowanie dzięki wysokiej klasie ochrony elektrycznej i wodoszczelności
- ✓ Ochrona przed przegrzaniem i zabezpieczenie termiczne w standardzie.

Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody BELLONI & MORINI CATANIA K35G, CATANIA K55G

|                                      | KG35G               | KG55G               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Model:                               | KG35G               | KG55G               |
| Moc znamionowa                       | 3,5 kW              | 5,5 kW              |
| Napięcie znamionowe/Częstotliwość    | 220-240 V, 50-60 Hz | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Prąd znamionowy                      | 16 A                | 25 A                |
| Maksymalna temperatury wody          | 55 °C               | 55 °C               |
| Ochrona przed przegrzaniem           | 55°C                | 55°C                |
| Zabezpieczenie termiczne             | 85°C                | 85°C                |
| Roczne zużycie energii elektrycznej* | 468 kWh/annum       | 468 kWh/annum       |
| Profil obciążenia*                   | XXS                 | XS                  |
| Minimalne ciśnienie wody             | 0,2 bar             | 0,2 bar             |
| Maksymalne ciśnienie wody            | 6 bar               | 6 bar               |
| Minimalny przepływ uruchomienia      | 1,6 l/min           | 1,6 l/min           |
| Klasa ochrony                        | I                   | I                   |
| Klasa wodoszczelności                | IPX4                | IPX4                |
| Waga                                 | 1,33 kg             | 1,33 kg             |
| Wymiary                              | 26,5x26,0x6,5 mm    | 26,5x26,0x6,5 mm    |
| Średnica przyłączy wody              | ½"                  | ½"                  |
| Rozstaw                              | 135 mm              | 135 mm              |