



KLIMATYZATOR MULTISPLIT

2,6 Q, 3,4 Q

- ✓ Możliwość chłodzenia kilku pomieszczeń
- ✓ Szerokie możliwości konfiguracji jednostek
- ✓ Atrakcyjne warunki serwisowe
- ✓ WI-FI
- ✓ Automatyczne łopatki poziome
- ✓ Automatyczne łopatki pionowe
- ✓ Sprężarka inwerterowa z modulacją mocy
- ✓ Wysoka efektywność chłodzenia
- ✓ Wysoka efektywność grzania
- ✓ Funkcja wentylacji i osuszania
- ✓ Szeroki wachlarz ustawień.
- ✓ Ekologiczny czynnik R32
- ✓ Cicha praca
- ✓ Intuicyjna obsługa
- ✓ Atest higieniczny PZH



Klimatyzator MULTISPLIT BELLONI & MORINI				
Model	2,6 Q (AKL-09DUI)		3,4 Q (AKL-12DUI)	
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie
Maksymalna wydajność	2600 W	2600 W	3400 W	3400 W
Moc wejściowa	35 W	35 W	35 W	35 W
Tryb chłodzenia - temp. zewnętrzna	-15 ÷ +50 °C			
Tryb chłodzenia - temp. wewnętrzna	+17 ÷ +32 °C			
Tryb ogrzewania - temp. zewnętrzna	-15 ÷ +30 °C			
Tryb ogrzewania - temp. wewnętrzna	0 ÷ +30 °C			
Znamionowa moc wejściowa	35 W	35 W	35 W	35 W
Prąd	0,2 A	0,2 A	0,2 A	0,2 A
Prąd znamionowy (EN60335)	0,2 A	0,2 A	0,2 A	0,2 A
Częstotliwość znamionowa	50 Hz			
Napięcie znamionowe	220-240 V			
Klasa wodoszczelności	IPX4			
Klasa ochronności porażenia prądem	I			
Poziom głośności	47 dB			
Maksymalne ciśnienie - tłoczenie	3,7 Mpa		3,7 Mpa	
Maksymalne ciśnienie - ssanie	1,2 Mpa		1,2 Mpa	
Waga	6,5 kg		7,5 kg	
Dopuszczalny czynnik chłodniczy	HFC-32 (R32)			
Maksymalny przepływ powietrza	420 m³/h		550 m³/h	

KLIMATYZATOR MULTISPLIT

5,1 Q, 7,9 Q



- Możliwość chłodzenia kilku pomieszczeń
- Szerokie możliwości konfiguracji jednostek
- Atrakcyjne warunki serwisowe
- Wi-Fi
- Automatyczne łopatki poziome
- Automatyczne łopatki pionowe
- Sprężarka inwerterowa z modulacją mocy
- Wysoka efektywność chłodzenia
- Wysoka efektywność grzania
- Funkcja wentylacji i osuszania
- Szeroki wachlarz ustawień.
- Ekologiczny czynnik R32
- Cicha praca
- Intuicyjna obsługa
- Atest higieniczny PZH



Model	5,1 Q	7,9 Q
A – wymiar montażowy	516 mm	586 mm
B – wymiar montażowy	314 mm	348 mm
D	349 mm	380 mm
H	603 mm	699 mm
W	863 mm	927 mm

Klimatyzator MULTISPLIT BELLONI & MORINI				
Model	5,1 Q (AKL-18DUO)		7,9 Q (AKL-27DUO)	
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie
Moc znamionowa wyjściowa	5100 W (1230-5600)	5200 W (1290-5750)	7900 W (2800-8800)	7950W (2450-8800)
Tryb chłodzenia - temp. zewnętrzna	-15 ÷ +50 °C			
Tryb chłodzenia - temp. wewnętrzna	+17 ÷ +32 °C			
Tryb ogrzewania - temp. zewnętrzna	-15 ÷ +30 °C			
Tryb ogrzewania - temp. wewnętrzna	0 ÷ +30 °C			
Moc wejściowa	1545 W (280-2050)	1333 W (280-2050)	2445 W (350-2850)	2145 W (420-2850)
Znamionowa moc wejściowa	2050 W	2050 W	2850 W	2850 W
Prąd	7,5 A (1,3-10,5)	6,2 A (1,3-10,5)	11,7 A (1,6-14,0)	10,1 A (1,9-14,0)
Prąd znamionowy (EN60335)	10,5 A	10,5 A	14,0A	14,0 A
Częstotliwość znamionowa	50 Hz			
Napięcie znamionowe	220-240 V			
Klasa wodoszczelności	IPX4			
Klasa ochronności porażenia prądem	I			
Poziom głośności	65 dB		67 dB	
Maksymalne ciśnienie - tłoczenie	3,7 Mpa		3,7 Mpa	
Maksymalne ciśnienie - ssanie	1,2 Mpa		1,2 Mpa	
Waga	31 kg		42 kg	
Czynnik chłodniczy/GWP:	HFC-32 (R32) / 675			
Ilość czynnika, ekwiwalent CO ₂ :	1,100 kg, 0,742,50 tCO ₂ eq		1,500 kg, 1,012,50 tCO ₂ eq	